



Bucher XPlus 22 / 30 / 40 / 50 / 62 / 80



Bucher XPlus 22



Bucher XPro 50

Пресс экономящий Ваше время

Идеально подходит для прессования свежего винограда/мезги с удобным управлением. Высокий уровень качества получаемого сусла, минимальный контакт с воздухом, эксклюзивная технология прессования и простая мойка являются главными преимуществами этого пневматического пресса.



Спираль под мембраной



Осевое заполнение

Многочисленные эксклюзивные преимущества

- Перфорированные каналы с характеристиками самоочистки (патент Bucher Vaslin), облегчающие стекание во время заполнения и улучшающие выход сока во время прессования
- Мембрана из покрытого полиуретаном материала, качество которого позволяет продлевать срок службы мембраны при контакте с виноградом, виноградным соком и винами. Используется при температуре от -5°C до $+70^{\circ}\text{C}$
- Возможность проводить мацерацию внутри емкости с помощью клапанов с ручным или пневматическим управлением
- 3 типа адаптируемых программ: автоматическая, последовательная, орган (опция)
- Широкие герметичные двери с пневматическим управлением
- Опция осевого заполнения пресса
- Сусло сборник, расположенный в легко доступном месте, находящимся в нижней части пресса
- Управление обеспечивается PLC с диалоговым окном XPlus 50/62/80
- Спиральные элементы, установленные под мембраной (патент Bucher Vaslin) для быстрой и полной выгрузки выжимки
- Продольно скользящие двери – с широким центральным открытием, разработанные для облегчения заполнения и быстрого опустошения
- Легкая внутренняя мойка каналов для стекания, без их демонтажа

Программирование

Программирование пресса осуществляется с помощью дисплея. Возможны 2 типа программирования:

- **«Автоматическое программирование»:** В распоряжении пользователя 6 автоматических программ. Основано на последовательности циклов прессования, каждый из которых представляет собой процессы нагнетания давления, удерживания давления, декомпрессии и вращение емкости
- **«Последовательное программирование»:** Представляет собой 6 поэтапно изменяющихся программ. Основано на непрерывной последовательности между нагнетанием и удержанием давления без перемешивания мезги. Этот тип программирования в частности адаптирован для целых гроздей при производстве игристых вин, а так же для сброженной мезги красных сортов винограда

Размеры и технические характеристики

XPlus	Гроздь* (кг)	Ягоды без гребней* (кг)	Сброженная мезга* (кг)	Номинальная мощность (КВт)	Длина (мм)	Ширина (мм)	Высота (мм)	Герметичные двери	Управления двери (ями)
22	1300	3500 - 4500	6500	4,1	3583	1621	1570	1	Ручное
30	1800	4800 - 6000	9000	5,3	3877	1630	1630	1	Ручное
40	2400	6400 - 8000	12000	6,6	4180	1760	1690	1	Ручное
50	3000	8000 - 10000	15000	14,1	5025	1960	1900	1 или 2	Электрический цилиндр
62	3700	9900 - 12400	18600	17,1	5348	1960	1947	1	Электрический цилиндр
80	4800	12800 - 16000	24000	17,1	5192	2150	2064	1 или 2	Электрический цилиндр

*Изменяются в зависимости от сорта, спелости винограда и условий заполнения

**Высота без сусло сборника

Производитель:

Bucher Vaslin

Rue Gaston Bernier – BP 70028

F - 49290 Chalonnes sur Loire

Tél. +33 (0)2 41 74 50 50

Fax +33 (0)2 41 74 50 51

E-mail : commercial@buchervaslin.com

www.buchervaslin.com

Ваш успех - наш приоритет